

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Hasulith Vielzweckkleber**

Data di revisione: 27.11.2020

Pagina 1 di 11

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Hasulith Vielzweckkleber

**N. del materiale:**

1VZK

**Ulteriori nome commerciale**

nessuni/nessuno

Identificatore del prodotto UFI: 5M07-YHK1-2306-N1DV

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****Utilizzazione della sostanza/della miscela**

Adesivi, sigillanti

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

|                        |                             |           |                      |
|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| Ditta:                 | Sussmann & Steinhauser GmbH |           |                      |
| Indirizzo:             | Glasschleiferstr. 14        |           |                      |
| Città:                 | D-87600 Kaufbeuren          |           |                      |
| Telefono:              | +49 (0) 8341 / 62087        | Telefax:  | +49 (0) 8341 / 65475 |
| E-Mail:                | info@hasulith.de            |           |                      |
| Persona da contattare: | Herbert Steinhauser         | Telefono: | +49 (0) 8341 / 62087 |
| E-Mail:                | info@hasulith.de            |           |                      |
| Internet:              | www.hasulith.de             |           |                      |

**1.4. Numero telefonico di**

Giftnotruf München: Telefon +49 (0) 89 19240 (24h/7d)

**emergenza:****SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Categorie di pericolo:

Liquido infiammabile: Flam. Liq. 2

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Eye Irrit. 2

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: STOT SE 3

Indicazioni di pericolo:

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

**2.2. Elementi dell'etichetta****Regolamento (CE) n. 1272/2008****Componenti pericolosi da segnalare in etichetta**

acetone; 2-propanone; propanone

acetato di n-butile

**Avvertenza:** Pericolo**Pittogrammi:****Indicazioni di pericolo**

H225

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Hasulith Vielzweckkleber

Data di revisione: 27.11.2020

Pagina 2 di 11

H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

#### Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.  
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.  
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi.

#### Etichettatura speciale di determinate miscele

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

#### 2.3. Altri pericoli

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2. Miscela

##### Componenti pericolosi

| N. CAS   | Nome chimico                                                                            |              |          | Quantità    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
|          | N. CE                                                                                   | N. indice    | N. REACH |             |
|          | Classificazione-GHS                                                                     |              |          |             |
| 67-64-1  | acetone; 2-propanone; propanone                                                         |              |          | 45 - < 50 % |
|          | 200-662-2                                                                               | 606-001-00-8 |          |             |
|          | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066                            |              |          |             |
|          | nitrato di cellulosa; nitrocellulosa                                                    |              |          | 20 - < 25 % |
|          |                                                                                         | 603-037-00-6 |          |             |
|          | Expl. 1.1; H201                                                                         |              |          |             |
| 64-17-5  | etanolo alcool etilico                                                                  |              |          | 10 - < 15 % |
|          | 200-578-6                                                                               | 603-002-00-5 |          |             |
|          | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                                                   |              |          |             |
| 123-86-4 | acetato di n-butile                                                                     |              |          | 5 - < 10 %  |
|          | 204-658-1                                                                               | 607-025-00-1 |          |             |
|          | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066                                               |              |          |             |
| 78-83-1  | 2-metilpropan-1-olo; isobutanolo                                                        |              |          | < 1 %       |
|          | 201-148-0                                                                               | 603-108-00-1 |          |             |
|          | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, STOT SE 3; H226 H315 H318 H335 H336 |              |          |             |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Hasulith Vielzweckkleber

Data di revisione: 27.11.2020

Pagina 3 di 11

#### Limiti di conc. specifici e fattori M

| N. CAS  | N. CE     | Nome chimico                          | Quantità    |
|---------|-----------|---------------------------------------|-------------|
|         |           | Limiti di conc. specifici e fattori M |             |
| 64-17-5 | 200-578-6 | etanolo alcool etilico                | 10 - < 15 % |
|         |           | Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100       |             |

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

##### Informazioni generali

In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

##### In seguito ad inalazione

Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo. In caso di svenimento, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico. In caso di sintomi respiratori: chiamare un medico.

##### In seguito a contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. In caso di reazioni cutanee, consultare un medico.

##### In seguito a contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

##### In seguito ad ingestione

Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. NON provocare il vomito. In caso di vomito, considerare il rischio di aspirazione. Non somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi. Assolutamente consultare un medico!

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Si possono verificare i seguenti sintomi: Nausea, Vomito, Dolori di testa, Vertigini, Svenimento, Danni al fegato e ai reni, Polmonite, edema polmonare.

Effetti: Effetto narcotizzante, Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico. I sintomi possono manifestarsi anche dopo alcune ore, pertanto è necessaria l'osservazione medica per almeno 48 ore dopo l'incidente. Osservazione successiva per verificare la presenza di pneumonia o di un edema polmonare.

### SEZIONE 5: misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

##### Mezzi di estinzione idonei

Irrorazione con acqua, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>), Schiuma, Estintore a polvere.

In caso di incendio grave e di quantità rilevanti: Irrorazione con acqua, schiuma resistente all'alcool.

##### Mezzi di estinzione non idonei

Pieno getto d'acqua

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Facilmente infiammabile. I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva. In caso di incendio possono svilupparsi: Prodotti di pirolisi, tossico

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore. Tuta da protezione completa.

#### Ulteriori dati

Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione. Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia. Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Hasulith Vielzweckkleber

Data di revisione: 27.11.2020

Pagina 4 di 11

#### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

##### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Eliminare tutte le sorgenti di accensione. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Usare equipaggiamento di protezione personale. Mettere al sicuro le persone.

##### **6.2. Precauzioni ambientali**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne informare le autorità competenti. Rischio di esplosione.

##### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento". Provvedere alla ventilazione della zona interessata.

##### **6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7  
Protezione individuale: vedi sezione 8  
Smaltimento: vedi sezione 13

#### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

##### **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

###### **Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

In aree critiche assicurare un'adeguata ventilazione e un'aerazione puntuale. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non respirare i gas/vapori/aerosol. Utilizzare indumenti protettivi individuali.

###### **Indicazioni contro incendi ed esplosioni**

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva. I vapori sono più pesanti dell'aria, si espandono al suolo e formano miscele esplosive con l'aria. Utilizzare solo utensili antistatici (antiarco). Gli imballaggi svuotati non puliti possono contenere gas del prodotto che formano delle miscele esplosive al contatto con l'aria.

##### **7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

###### **Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare sotto chiave. In aree critiche assicurare un'adeguata ventilazione e un'aerazione puntuale. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere in ambiente fresco e secco. Materiale adatto per il pavimento: Materiale, resistente ai solventi

###### **Indicazioni per lo stoccaggio comune**

Non conservare insieme a: Agente ossidante. Sostanze pericolose piroforiche o autoriscaldanti.

###### **Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio**

Conservare lontano dal calore. Proteggere dall'irradiazione solare diretta. Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato. Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.

##### **7.3. Usi finali particolari**

Adesivi, sigillanti

#### SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

##### **8.1. Parametri di controllo**

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Hasulith Vielzweckkleber

Data di revisione: 27.11.2020

Pagina 5 di 11

#### VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della Commissione)

| N. CAS   | Nome dell'agente chimico | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Categoria     | Provenienza |
|----------|--------------------------|------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 67-64-1  | Acetone                  | 250  |                   |                     | TWA (8 h)     | ACGIH-2020  |
|          |                          | 500  |                   |                     | STEL (15 min) | ACGIH-2020  |
| 67-64-1  | Acetone                  | 500  | 1210              |                     | 8 ore         | D.lgs.81/08 |
| 64-17-5  | Ethanol                  | 1000 |                   |                     | STEL (15 min) | ACGIH-2020  |
| 78-83-1  | Isobutanol               | 50   |                   |                     | TWA (8 h)     | ACGIH-2020  |
| 123-86-4 | n-Butyl acetate          | 50   |                   |                     | TWA (8 h)     | ACGIH-2020  |
|          |                          | 150  |                   |                     | STEL (15 min) | ACGIH-2020  |

#### Valori limite biologici (D. lgs. 81/08 Allegato XXXIX e ACGIH)

| N. CAS  | Nome dell'agente chimico | Parametri | Valore limite | Materiale per analisi | Momento del prelievo |
|---------|--------------------------|-----------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 67-64-1 | ACETONE (ACGIH 2020)     | Acetone   | 25 mg/L       | urine                 | End of shift         |

#### 8.2. Controlli dell'esposizione



##### Controlli tecnici idonei

In aree critiche assicurare un'adeguata ventilazione e un'aerazione puntuale.

##### Misure generali di protezione ed igiene

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Approntare ed osservare un programma di controllo della pelle! Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia. Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

##### Protezioni per occhi/volto

Adatta protezione per gli occhi: Occhiali di protezione ermetici. (DIN EN 166)

##### Protezione delle mani

Usare guanti adatti. (EN ISO 374)

Materiale appropriato:

NBR (Caucciù di nitrile) (A lungo termine (continuamente))

Butil gomma elastica: Tempo di penetrazione (tempo di indossamento max.): > 4 h

Spessore del materiale del guanto: 0,5 mm

Per il lavoro con sostanze chimiche devono essere indossate esclusivamente guanti protettivi con marchio CE e numero di controllo a quattro cifre. I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.

Materiale non adatto: Cuoio senza cromati, Stoffa spessa, NR (Caucciù naturale, gomma naturale), PVC (cloruro di polivinile), FKM (caucciù di fluoro)

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Hasulith Vielzweckkleber

Data di revisione: 27.11.2020

Pagina 6 di 11

#### Protezione della pelle

Vestiti ignifughi. Indossare indumenti e scarpe antistatici. (Materiale, resistente ai solventi)

#### Protezione respiratoria

Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria .

a breve termine: Lavorare in zone ben ventilate oppure con una mascherina per la respirazione.

a lungo termine: Apparecchio di respirazione che non fa uso dell'aria ambiente (respiratore isolante) (EN 133)

#### Controllo dell'esposizione ambientale

Non disperdere nell'ambiente.

### SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Stato fisico:     | Liquido         |
| Colore:           | giallo chiaro   |
| Odore:            | di: Solventi    |
| Soglia olfattiva: | non determinato |

#### Metodo di determinazione

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Valore pH: | non applicabile |
|------------|-----------------|

#### Cambiamenti in stato fisico

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Punto di fusione:                                          | non determinato  |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: | 41 °C ISO R 918  |
| Punto di infiammabilità:                                   | - 17 °C ISO 3679 |

#### Infiammabilità

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Solido: | non applicabile |
| Gas:    | non applicabile |

#### Proprieta' esplosive

I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Inferiore Limiti di esplosività: | 2,5 vol. % |
| Superiore Limiti di esplosività: | 13 vol. %  |
| Temperatura di accensione:       | 370 °C     |

#### Temperatura di autoaccensione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Solido:                        | non applicabile |
| Gas:                           | non applicabile |
| Temperatura di decomposizione: | non determinato |

#### Proprieta' comburenti (ossidanti)

Non comburente.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Pressione vapore:<br>(a 20 °C) | 241 hPa               |
| Densità (a 20 °C):             | 0,95 g/cm³            |
| Idrosolubilità:                | interamente miscibile |

#### Solubilità in altri solventi

non determinato

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Coefficiente di ripartizione: | 0,2 log Pow             |
| Viscosità / dinamico:         | 10700 mPa·s EN ISO 3219 |
| Viscosità / cinematica:       | non determinato         |
| Densità di vapore:            | non determinato         |

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Hasulith Vielzweckkleber

Data di revisione: 27.11.2020

Pagina 7 di 11

Velocità di evaporazione:

non determinato

Solvente:

50 %

#### 9.2. Altre informazioni

Non ci sono informazioni disponibili.

### SEZIONE 10: stabilità e reattività

#### 10.1. Reattività

Facilmente infiammabile.

#### 10.2. Stabilità chimica

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

I vapori possono formare con l'aria una miscela esplosiva.

Reazione esotermica con: Agente riducente. Alkali forti, Bromo, Metalli alcalini, Dicloruro di zolfo

#### 10.4. Condizioni da evitare

Tenere lontano dal calore (ad es. superfici caldi), scintille e fiamme libere. Proteggere dall'irradiazione solare diretta.

#### 10.5. Materiali incompatibili

Agente ossidante. Sostanze pericolose piroforiche o autoriscaldanti. idrocarburi alogenati. Agente riducente.

Alkali forti, Bromo, Metalli alcalini, Dicloruro di zolfo

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di incendio possono svilupparsi: Prodotti di pirolisi, tossico

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

##### Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| N. CAS  | Nome chimico                    |                    |          |            |        |
|---------|---------------------------------|--------------------|----------|------------|--------|
|         | Via di esposizione              | Dosi               | Specie   | Fonte      | Metodo |
| 67-64-1 | acetone; 2-propanone; propanone |                    |          |            |        |
|         | cutanea                         | DL50 > 15688 mg/kg | Coniglio | Produttore |        |

##### Irritazione e corrosività

Provoca grave irritazione oculare.

Corrosione/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Effetti sensibilizzanti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

##### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Può provocare sonnolenza o vertigini. (acetone; 2-propanone; propanone)

##### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

##### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### SEZIONE 12: informazioni ecologiche

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Hasulith Vielzweckkleber**

Data di revisione: 27.11.2020

Pagina 8 di 11

**12.1. Tossicità**

Il prodotto non è: Ecotossico.

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Il prodotto non è stato esaminato.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Il prodotto non è stato esaminato.

**12.4. Mobilità nel suolo**

Il prodotto non è stato esaminato.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Il prodotto non è stato esaminato.

**12.6. Altri effetti avversi**

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

**Ulteriori dati**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Informazioni sull'eliminazione**

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

**Codice Europeo Rifiuti del prodotto**

080409 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti); adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

**Codice Europeo Rifiuti dello scarto prodotto**

080409 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti); adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

**Codice Europeo Rifiuto contaminato imballaggio**

150110 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI); imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata); imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze; rifiuto pericoloso

**Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati**

Gli imballaggi non contaminanti e vuoti possono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto****Trasporto stradale (ADR/RID)****14.1. Numero ONU:** UN 1133**14.2. Nome di spedizione dell'ONU:** ADESIVI



## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Hasulith Vielzweckkleber

Data di revisione: 27.11.2020

Pagina 9 di 11

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:**

3

**14.4. Gruppo di imballaggio:**

II

Etichette:

3



Codice di classificazione:

F1

Disposizioni speciali:

640D

Quantità limitate (LQ):

5 L

Quantità consentita:

E2

Categoria di trasporto:

2

Numero pericolo:

33

Codice restrizione tunnel:

D/E

**Trasporto fluviale (ADN)**

**14.1. Numero ONU:**

UN 1133

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU:**

Adesivi

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:**

3

**14.4. Gruppo di imballaggio:**

II

Etichette:

3



Codice di classificazione:

F1

Disposizioni speciali:

640D

Quantità limitate (LQ):

5 L

Quantità consentita:

E2

**Trasporto per nave (IMDG)**

**14.1. Numero ONU:**

UN 1133

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU:**

ADHESIVES

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:**

3

**14.4. Gruppo di imballaggio:**

II

Etichette:

3



Disposizioni speciali:

-

Quantità limitate (LQ):

5 L

Quantità consentita:

E2

EmS:

F-E, S-D

**Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. Numero ONU:**

UN 1133

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU:**

ADHESIVES

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:**

3

**14.4. Gruppo di imballaggio:**

II

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**Hasulith Vielzweckkleber**

Data di revisione: 27.11.2020

Pagina 10 di 11

Etichette:

3



Disposizioni speciali:

A3

Quantità limitate (LQ) Passenger:

1 L

Passenger LQ:

Y341

Quantità consentita:

E2

Istruzioni IATA per l'imballo - Passenger:

353

Max quantità IATA - Passenger:

5 L

Istruzioni IATA per l'imballo - Cargo:

364

Max quantità IATA - Cargo:

60 L

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE:

No

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Non ci sono informazioni disponibili.

**14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

non applicabile

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamentazione UE**

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 3, Iscrizione 40

2010/75/UE (VOC):

&lt; 70 %

Indicazioni con riferimento alla

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

direttiva 2012/18/UE (SEVESO III):

**Regolamentazione nazionale**

Limiti al lavoro:

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

Classe di pericolo per le acque (D):

2 - inquinante per l'acqua

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

**SEZIONE 16: altre informazioni****Abbreviazioni ed acronimi**

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

## Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

### Hasulith Vielzweckkleber

Data di revisione: 27.11.2020

Pagina 11 di 11

EL50: Effect loading, 50%  
 EC50: Effective Concentration 50%  
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
 NOEC: No Observed Effect Concentration  
 BCF: Bio-concentration factor  
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )  
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
 (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation  
 intérieures)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 EmS: Emergency Schedules  
 MFAG: Medical First Aid Guide  
 IATA: International Air Transport Association  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 IBC: Intermediate Bulk Container  
 VOC: Volatile Organic Compounds  
 SVHC: Substance of Very High Concern  
 Per abbreviazioni e acronimi fare riferimento all'elenco sul sito <http://abk.esdscom.eu>

#### Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008

##### [CLP]

| Classificazione    | Procedura di classificazione        |
|--------------------|-------------------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225 | In base ai dati risultanti dai test |
| Eye Irrit. 2; H319 | Metodo di calcolo                   |
| STOT SE 3; H336    | Metodo di calcolo                   |

#### Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.  
 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
 H226 Liquido e vapori infiammabili.  
 H315 Provoca irritazione cutanea.  
 H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
 H319 Provoca grave irritazione oculare.  
 H335 Può irritare le vie respiratorie.  
 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  
 EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

#### Ulteriori dati

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale. Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

*(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)*